



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 1484/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019

1. Tipo do Objeto:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	1.1.1535	1	UN	LOCAÇÃO DE PALCO - TIPO I LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 16,00 x 14,00 m – (15 DIÁRIAS) Palco 16m de frente x 14m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo. Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deve ser chapeado e com forração/pintado com escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m ² conforme Normas da ABNT. Cobertura: Estrutura de alumínio box três "Q30", em duralumínio, Cobertura com dimensões de 16,0m de frente x 14,0m de fundo x 8,0m de pé-direito (livre) Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para eventuais mau tempo, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo, 01 house-mix 3m x 3m em dois níveis para instalação de canhão seguidor e mesa de som, 02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 Torres P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 10 mts de altura em box três "Q30". O palco deve atender sempre o ryder dos artistas... As talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas. Toda estrutura de cobertura deverá conter extirantes de segurança inclusive as torres de FLY, ATERRAMENTO Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT. 02 - CAMARINS 04 X 4 MTS, EM OCTANORM, COM COBERTURA e PISO NIVELADO.	306.150,00	306.150,00
2	1.1.863	1	UN	LOCAÇÃO DE PALCO - TIPO II LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12,00 x 8,00 m – (15 DIÁRIAS) Palco 12m de frente x 08m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo. Descrição Técnica: Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado. Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis. O piso deve ser chapeado e com forração/pintado com escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante. O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m ² conforme Normas da ABNT. Cobertura: Estrutura de alumínio box três "Q30", em duralumínio, Cobertura com dimensões de 12,0m de frente x 08,0m de fundo x 7,0m de pé-direito (livre) Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para eventuais mau tempo, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo, 01 house-mix 3m x 3m em dois níveis para instalação de canhão seguidor e mesa de som, 02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 Torres P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 08 mts de altura em box três "Q30". O palco deve atender sempre o ryder dos artistas... As talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas. Toda estrutura de cobertura deverá conter extirantes de segurança inclusive as torres de FLY, ATERRAMENTO Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT. 02 - CAMARINS 04 X 4 MTS, EM OCTANORM, COM COBERTURA e PISO NIVELADO.	165.350,00	165.350,00
3	1.1.857	1	UN	LOCAÇÃO DE PALCO - TIPO III	22.400,00	22.400,00



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10,00 x 6,00 m – (04 DIÁRIAS)

Palco 10m de frente x 06m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado.

Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis.

O piso deve ser chapeado e com forração/pintado com escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante.

O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT.

Cobertura: Estrutura de alumínio box três "Q30", em duralumínio, Cobertura com dimensões de 10,0m de frente x 06,0m de fundo x 7,0m de pé-direito (livre)

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para eventuais mau tempo, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo,

01 house-mix 3m x 3m para mesa de som com altura mínima de 30 cm do solo,

02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 Torres P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 08 mts de altura em box três "Q30". O palco deve atender sempre o ryder dos artistas...

As talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas.

Toda exstrutura devera ser conter extirantes de segurança inclusive as torres de FLY,

ATERRAMENTO

Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.

02 - CAMARINS 04 X 4 MTS com piso nivelado.

4	1.1.353	1	UN	LOCAÇÃO DE PALCO - TIPO IV	83.500,00	83.500,00
---	---------	---	----	-----------------------------------	-----------	-----------

LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8m x 6m (15 DIÁRIAS)

Palco 8m de frente x 6m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado.

Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis.

O piso deve ser chapeado e com forração/pintado com escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante.

O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT.

Cobertura: Estrutura de alumínio box três "Q30", em duralumínio, Cobertura com dimensões de 8,0m de frente x 6,0m de fundo x 7,0m de pé-direito (livre)

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para eventuais mau tempo, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo,

01 house-mix 3m x 3m para mesa de som com altura mínima de 30 cm do solo,

01 área de serviços lateral 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 Torres P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 07 mts de altura em box três "Q30".

As talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas.

Toda exstrutura devera ser conter extirantes de segurança inclusive as torres de FLY,

ATERRAMENTO

Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.

02 - CAMARINS 04 X 4 MTS com piso nivelado.

5	1.1.2464	1	SV	LOCAÇÃO DE PALCO	187.600,00	187.600,00
---	----------	---	----	-------------------------	------------	------------

LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12,00 x 8,00 m – COM + 2 TORRES DE DELAY (15 DIÁRIAS)

Palco 12m de frente x 08m de fundo, a altura do piso deverá ser de 2,0 metros em relação ao solo.

Descrição Técnica:

Piso modular estabilizado, estruturado em requadro de aço galvanizado encaixado sobre base de andaime multinível, multidirecional, dotado de sistema de chaveta rápida autobasculante de aço galvanizado.

Para acertar a regularidade do piso em relação ao solo, devem ser utilizadas sapatas ajustáveis.

O piso deve ser chapeado e com forração/pintado com escada de acesso com guarda corpo, piso antiderrapante.

O piso deverá ser entregue nivelado, em bom estado de conservação, sem irregularidades (saliências, depressões, buracos ou vãos). O piso deverá possuir capacidade de sustentação de no mínimo 450 Kg/m² conforme Normas da ABNT.

Cobertura: Estrutura de alumínio box três "Q30", em duralumínio, Cobertura com dimensões de 12,0m de frente x 08,0m de fundo x 7,0m de pé-direito (livre)

Descrição Técnica: cobertura de palco em duas águas montada em estrutura tubular de duralumínio, com capacidade para sustentação de sobrepeso para eventuais mau tempo, coberto com lona única de PVC, anti-chama e anti-mofo,

01 house-mix 3m x 3m em dois níveis para instalação de canhão seguidor e mesa de som,

02 áreas de serviços laterais 4m x 4m montadas no mesmo nível do piso de palco, 02 Torres P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 08 mts de altura em box três "Q30". O palco deve atender sempre o ryder dos artistas...

02 Torres extras P.A. Fly de 2,5m x 2,5mts x 08 mts de altura em box três "Q30" ou andaimes para colocação de sistema de Delay com estirantes para segurança, Local a ser definido por um responsável pela equipe técnica da empresa de

Sonorização;

As talhas para elevação da cobertura deverão suportar sobrepeso para serem elevadas.

Toda exstrutura devera ser conter extirantes de segurança inclusive as torres de FLY,

ATERRAMENTO

Todas as estruturas deverão estar aterradas e equalizadas, conforme normas vigentes da ABNT.

02 - CAMARINS 04 X 4 MTS, EM OCTANORM, COM COBERTURA e PISO NIVELADO.

Obs.: Dias, horários e locais das montagens e desmontagens a serem definidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Vir Total Itens 765.000,00

2. Justificativa

O SERVIÇO LOCAÇÃO DE PALCO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, PROPORCIONADO AO PÚBLICO EM GERAL, EVENTOS GRATUITOS NA PROMOÇÃO DE LAZER, DEMOCRATIZANDO A CULTURA, GERANDO REPERCUSSÃO NA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO.

Em face da aplicação das políticas públicas de cultura com o objetivo de incentivar e promover a nossa diversidade cultural, faz-se necessária a prestação de serviço de locação



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

de palcos para atender aos diversos eventos do Calendário Oficial de Eventos de Pirassununga, uma vez que estes são indispensáveis para a realização das festividades e eventos municipais, mantendo as tradições culturais. Ressalta-se, ainda, que a Prefeitura Municipal de Pirassununga não dispõe de equipamento próprio, pessoal especializado, nem transporte específico para prestação desses serviços, fazendo-se necessária, portanto, a contratação de serviços de terceiros que apresentem estrutura própria e adequada para a execução desse tipo de serviço, mediante procedimento licitatório regular.

- 3. Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ENTREGA PARCELADA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- 4. Pagamento** DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
15 DIAS