

# TERMO DE REFERÊNCIA

#### PROCESSO LICITATÓRIO 1699/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019

8

9

313.20315.856

313.20310.851

GAL

GAL

15

COTA RESERVADA						
Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	VIr. Unitário	VIr. Total
COOL O	U QUEROSENE. O PRODUTO	DEVERA SER	EMBALADO E	AGUA RAZ SOLVENTE, GALAO 5 LITROS  O, VERNIZES E PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DE PINTURA. COMPOSICAO: A BASE DE SOLVENTES AL  M GALAO COM 5 (CINCO) LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTU- LADO CONFORME LEGISLACAO VIGE  EVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS VALIDADE MIN  A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.	ENTE, CONTENDO INFOR- M.	ACOES DO FABRICANT
2	313.80001.356	20	SCS	CAL PARA PINTURA 8 KG	8,93	178,6
3	313.20000.11	50	GAL	ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CANÁRIO GALÃO DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD.	58,29	2.914,6
JPERFIC	EIES DE METAIS FERROSOS DENTRE 10 E 30% COM AGUA	, GALVANIZAD RRAS; RENDII CONFORME	IOS, ALUMINI MENTO MINIM LEGISLAÇÃO	. BRILHANTE, LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.70/292, IN O E MADEIRA; COMPOSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANT IO DE 40 M2 POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRESSAS NA LATA DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL (ALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAC	TES, ADITIVOS, SOLVENTES A DE 18 HORAS. ENVAZADO E DO PRODUTO, NAO SENI	ALIFATICOS UNIVERSA EM GALAO DE 3600 M
4	313.20000.9	20	GAL	ESMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE GALÃO DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD.	58,29	1.165,8
ESINA A DE	LQUIDICA, PIGMENTOS ORGA SECAGEM AO TOQUE ENTRE	NICOS E INOF 30 MINUTOS E	RMA NBR 11.7 RGANICOS, S E 1 HORA E FI	SMALTE SINTÉTICO MARROM CONHAQUE GALÃO DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD.  102/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVAN  ECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFATICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUARRAS; I  NAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3600 ML. DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CO  O RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS AUTOADESIVAS, VALIDADE MINIMA  SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.	RENDIMENTO MINIMO DE 40 ONFORME LEGISLAÇÃO VIGE	M2 POR DEMÃO. TEMF ENTE, CONTENDO
5	313.20000.16	7	GAL	ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO CHASSI GALÃO DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD.	58,29	408,0
UPERFIC DILUICAC	IES DE METAIS FERROSOS ENTRE 10 E 30% COM AGUA	, GALVANIZAD RRAS; RENDII CONFORME	IOS, ALUMINI MENTO MINIM LEGISLAÇÃO	. BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INI O E MADEIRA; COMPOSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANT IO DE 40 M2 POR DEMÃO. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRESSAS NA LATA DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL ALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAC	TES, ADITIVOS, SOLVENTES A DE 18 HORAS. ENVAZADO E DO PRODUTO, NAO SENI	ALIFATICOS UNIVERSA EM GALAO DE 3600 M
6	313.70050.671	50	FLS	LIXA PARA FERRO G 180 MEDINDO APROXIMADAMENTE 230 X 280 MM.	2,16	108,0
7	313.40000.2	2	GAL	MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6 LITROS	18,15	36,3
IASSA CO	ORRIDA GALÃO 3,6 LITROS. PF TA DE RESINA VINÍLICA, CARG	RODUTO CLAS	SIFICADO CO	ONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15348/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS IONETOS ALIFÁTICOS, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS E ÁGUA. DILUIVEL EM AGUA POT INUTOS, 4 HORAS ENTRE DEMÃOS E 6 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM GALAO CO	S, PARA SUPERFICIES DE AL' AVEL, RENDIMENTO MINIMO	VENARIA, CONCRETOS D APROXIMADO DE 5 M

VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE-RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

BRILHANTE, LINHA STANDARD. PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO

TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA, GL. 3,6 L.

TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO, GL. 3,6 L.

874,40

233,17

58,29

58,29

1/4 PCR0009 25/04/2019 10.20.03 Versão 23/07/2018 - 16:04



#### TERMO DE REFERÊNCIA

BRILHANTE, LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA-TICOS UNIVERSAL, DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE-RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO

10 313.20318.643 20 GAL TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE, GL. 3,6 L. 94,32 1.886,33

BRILHANTE, LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92. INDICADO PA- RA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA, COM- POSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFA- TICOS UNIVERSAL, DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUA RRAS, RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMAO, TEMPO SE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3.600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇOES IMPRES- SAS NA LATA, DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODE RA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

313.20322.647 TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO SEGURANCA, GL.3.6 11 15 GAL 1.414.75 94.32

TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO DEMARCAÇÃO GALÃO 12 313.20000.8 20 GAL 94,32 1.886,33 JAL DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD. TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO DEMARCAÇÃO GALÃO DE 3.600 ML. BRILHANTE, LINHA STANDARD.

PRODUTO CLASSIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 11.702/92, INDICADO PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFICIES DE METAIS FERROSOS, GALVANIZADOS, ALUMINIO E MADEIRA; COMPOSTO DE RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFATICOS UNIVERSAL. DILUICAO ENTRE 10 E 30% COM AGUARRAS; RENDIMENTO MINIMO DE 40 M2 POR DEMÃO. TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE ENTRE 30 MINUTOS E 1 HORA E FINAL MAXIMA DE 18 HORAS. ENVAZADO EM GALAO DE 3600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES IMPRESSAS NA LATA DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS AUTOADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO

TINTA LATEX ACRILICA BRANCA 18 LITROS LTA 313 20063 190 13 50 81.97 4.098.33

TINTA LATEX ACRILICO, VERMELHO SEGURANCA LT.18 L. 313.20302.843 12 I TA 180.86 2.170.36

LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NOR MA NBR 11702/10 15079/11, INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, P/SUPERFICIESS DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO, COMPOSTA DE AGUA. RESINA A RASE DE DISPERSAO AQUIOSA DE COPOLIMEROS. ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GUICOIS, ESPES. SANTES, TENSOATIVOS FUNGICIDA E BACTERICIDA A BA SE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APRO- XIMADO DE 400 A 500 M2 POR DEMAO, TEMPO DE SECA- GEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA COM DE 18 LITROS, DEVIDAMENTO LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRI CANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFOR MACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NAO PODE- RA SER SUPERIOR A 45 VIAS APOS A FABRICACAO.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR AZUL PROFUNDO, LATA 18 LITROS

15 313.20000.13 6 I TA LINHA STANDARD. 150,28 901,66

TINTA LATEX ACRÍLICO COR AZUL PROFUNDO, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15079/11: INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO; COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 À 500 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS 12 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO, PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO

TINTA LATEX ACRÍLICO COR BRANCO, GALÃO 3600 ML. LINHA 16 313.20000.15 4 GAL 130,03 16 313.20000.15 4 GAL STANDARD.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR BRANCO, GALÃO 3600 ML. LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15079/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA

SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO: COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 80 A 100 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS E 12 H. FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM GALAO COM 3600 ML, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR CONCRETO, LATA 18 LITROS. 17 313.20000.17 LTA 128.70 1.415.70 11

TINTA LATEX ACRILICO COR CONCRETO, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15079/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO; COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 À 500 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS 12 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO, AS INFORMAÇOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR LARANJA, LATA 18 LITROS LINHA 18 313,20000,10 10 LTA 128,70 1.287,00 STANDARD.

PCR0009 25/04/2019 10.20.03 Versão 23/07/2018 - 16:04 2/4



#### TERMO DE REFERÊNCIA

TINTA LATEX ACRÍLICO COR LARANJA, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15079/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO; COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA É BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 À 500 M2 POR DEMÃO: TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS 12 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONTENDO INFORMAÇOES DO FABRICANTE, QUÍMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR PRETO, LATA 18 LITROS LINHA 2 I TA 19 313.20000.14 9 313.20000.14 2 LTA STANDARD.

TINTA LATEX ACRÍLICO COR PRETO, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NER 11702/10 E NBR 15079/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA

165.78

331.55

SUPERFICIES DE ALVENARIA. CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO: COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUIOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO. ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 À 500 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS 12 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

> TINTA LATEX ACRÍLICO COR TANGERINA, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD.

20 313.20000.12 20 LTA

150,28

3.005,53

TINTA LATEX ACRÍLICO COR TANGERINA, LATA 18 LITROS LINHA STANDARD, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMAS NBR 11702/10 E NBR 15079/11; INDICADO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, PARA SUPERFICIES DE ALVENARIA, CONCRETOS OU BLOCOS DE CIMENTO; COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMEROS ESTIRENO-ACRILICO, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, GLICOIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, COM DILUICAO DE 50 A 80%, RENDIMENTO MINIMO APROXIMADO DE 400 À 500 M2 POR DEMÃO; TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE MAXIMO DE 60 MINUTOS 12 HORAS FINAL. O PRODUTO DEVERA SER ENVAZADO EM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA LATA, NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES DA DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

> TINTA PARA PISO LINHA STANDARD COR VERMELHO SEGURANÇA LATA 18 LITROS

21 313.20000.18 36 I TA

157.43

5.667,60

TINTA PARA PISO LINHA STANDARD COR VERMELHO SEGURANCA LATA 18 LITROS, PRODUTO CLASSIFICADO, CONFORME NORMA, NBR 11702/10, INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTICO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSIÇÃO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS. RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMÃO. SECAGEM DE (2) DUAS HORA AO TOQUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 L, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMAÇÕES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NÃO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DATA DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PODERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

22 313.20329.682 20 LTA

TINTA PARA PISO, COR AZUL, LATA 18 L.

157.43 3.148.67

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NRR 11 702/10. INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI-. CO. QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI-. NA A BASE DE DISPERSAO AQUIOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLA-CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PO DERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

23 313.20330.683 56 I TA TINTA PARA PISO, COR AMARELO, LATA 18 L.

157.43 8.816.27

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS DE METAIS PESA- DOS CARGAS MINERAIS INERTES GLICOIS TENSOATIVOS CARROXII ADOS RACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLA CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PO DERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

313.20337.690

20 LTA TINTA PARA PISO, COR MARROM, LATA 18 L.

3.292.27

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DI IAS) HORAS AO TO, QUE E FINAL 12 HORAS, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULI ADA CONFORME LEGISLA CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICACAO E A ENTREGA NAO PO DERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICACAO.

313.20336.689

LTA

8

TINTA PARA PISO, COR PRETO, LATA 18 L.

1.259.47

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702/10 INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO, QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLA-CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PO DERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

313.20331.684

TINTA PARA PISO, COR VERDE, LATA 18 L.

3.148.67

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11 702/10. INDICADO PARA PINTURA DE PISOS DE CONCRETO RUSTI- CO. QUADRAS POLIESPORTIVAS ETC. COMPOSICAO: RESI- NA A BASE DE DISPERSAO AQUIOSA DE COPOLIMERO ESTI- RENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS A BASE DE ISOTIAZOLONAS, RENDIMENTO APROXIMADO ENTRE 150 E 400 M2 POR DEMAO. SECAGEM DE 2 (DUAS) HORAS AO TO QUE E FINAL 12 HORAS. EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS DEVIDAMENTE LACRADA E ROTULADA CONFORME LEGISLA CAO VIGENTE, CONTENDO INFORMACOES DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL E DO PRODUTO. AS INFORMACOES DEVERAO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM NAO SENDO ACEITO ETIQUETAS ADESIVAS, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES APOS A DAT DE FABRICAÇÃO E A ENTREGA NÃO PO DERA SER SUPERIOR A 45 DIAS APOS A FABRICAÇÃO.

Vir Total Itens

51.011.55

PCR0009 25/04/2019 10.20.03 Versão 23/07/2018 - 16:04 3/4



# TERMO DE REFERÊNCIA

2. Justificativa JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA COMPRA DO MATERIAL PARA QUE SE POSSA FAZER UMA

AMPLA REFORMA NA PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO CEFE MEDICE, VISTO QUE, A MUITO

TEMPO NÃO SE FAZ UMA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. O COMPLEXO É UTILIZADO DIARIAMENTE POR INÚMEROS FREQUENTADORES, MUITOS DOS QUAIS UTILIZAM AS

QUADRAS EXTERNAS DE FUTSAL, VOLEI, BASQUETE, TENIS, SAKATE, PISTA DE ATLETISMO E

CAMPO DE FUTEBOL.

3. Entrega SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ENTREGA PARCELADA.

05 DIAS ÚTEIS.

4. Pagamento DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.

30 DIAS.

PCR0009 25/04/2019 10.20.03 Versão 23/07/2018 - 16:04 4/4