



RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2634/2022
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 49

Anexo I

ITENS EXCLUSIVOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	Cota
1	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 0W20 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Bicombustível (etanol e Gasolina); de 4 Tempos; Sae 0w20; Classificação Api Sn Sintético; Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Oexercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	10,0000	11.239,9333	112.399,3330	100,00 %
2	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CLASSIFICACAO SAE 10W; Óleo Lubrificante Automotivo; para Sistema Hidraulico de Equipamentos Pesados, Tipo Mineral; de Densidade 0,8763 a 20/4 Graus c , Ponto de Fulgor 230 Graus C; Classificação Sae 10w; Viscosidade 6.01 a 100 Graus C; Índice de Viscosidade 107; Tambor de 200 litros.	TB	20,0000	8.199,9633	163.999,2660	100,00 %
3	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 10W40 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool , Gasolina e Diesel; de 04 Tempos; Sae 10w40; Classificação Api-sl-cf; Multiviscoso; Semi-sintético; Óleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	5,0000	8.995,8167	44.979,0835	100,00 %
4	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15W40 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motor Turbinado; a Diesel; Sae 15w40; Classificação Api Ci-4; Mineral Multiviscoso; Com Registro Na Anp; Tambor de 200 litros.	TB	20,0000	4.729,2300	94.584,6000	100,00 %

ITENS GERAIS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total	
5	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 20W50 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Gnv, Alcool e Gasolina; Sae 20w50; Classificação Api-sj; Mineral; Óleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	10,0000	8.406,8733	84.068,7330	
6	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 5W30 Óleo Lubrificante Automotivo; para Motor; a Bicombustível (etanol e Gasolina); de 4 Tempos; Sae 5w30; Classificação Api Sn; Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	5,0000	8.741,3800	43.706,9000	
7	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL: HIDRAULICO 68 Óleo Lubrificante Industrial; Hidraulico 68, Classificação Iso Vg, Tipo Aw-68; Com Registro Na Anp; Tambor de 200 litros.	TB	20,0000	4.773,8433	95.476,8660	
8	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 75W80 Óleo Lubrificante Automotivo; para Transmissões Mecânicas: Caixas de Cambio, Diferenciais, Transmissão Final e Caixas Redutoras; Sae 75w80; Classificação Api GL5; Semi Sintético; Aditivo de Extrema Pressão; Atende a Recomendação Mil-I-2105; Óleo Lubrificante Registrado e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	10,0000	29.933,2667	299.332,6670	
9	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS SAE 75W90 API GL-4 Óleo lubrificante para transmissões automotivas mineral multi viscoso SAE 75W90 API GL-4. Composição: Óleo básico mineral, aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, de extrema pressão e melhorador de fluidez. Tambor de 200 litros.	TB	10,0000	28.643,3000	286.433,0000	
10	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 85W140 Óleo Lubrificante Automotivo; para Para Transmissão e Diferencial; Sae 85w140; Classificação Api-gl-5; Multiviscoso, Aditivado Anticorrosivo, Antiespumante, Agente de Extrema Pressão; Antidesgastante, Antiferrugem, Abaixador do Ponto de Fluidez; Óleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercício Da Atividade; Tambor de 200 litros.	TB	5,0000	6.735,6800	33.678,4000	
11	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA CAMBIO E	TB	15,0000	8.475,3067	127.129,6005	



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 2634/2022

Nº Licitação: 49

Modalidade: PREGÃO

DIFERENCIAL: SAE 90: Oleo Lubrificante Automotivo; para Cambio e Diferencial; Sae 90; Classificacao Api-gl5; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade; Tambor de 200 litros.						
12	OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL; PARA COMPRESSORES DE AR; GRAU ISO 150 Oleo Lubrificante Industrial; para Compressores de Ar; Grau Iso 150; Densidade Minimas: 0,95 G/cm3; Ponto de Fulgor 263°C; Ponto de Fluidez -30°C; Viscosidade 40 Grau c 150 Cst; Frasco de 1 litro.	FRS	24,0000	2.960,3667	71.048,8008	
13	FLUIDO HIDRAULICO; COM APROVACAO OLEO (FLUIDO) HIDRAULICO COR VISUAL: VERMELHO Fluido Hidraulico; Com Aprovacao Oleo (fluido) Hidraulico, Mineral, Indice de Viscosidade 184, Densidade a 20/4°C: 0,8643 G/cm³; Cor Visual: Vermelho; Viscosidade Cinematica a 40°C: 35cst; Viscosidade Cinematica a 100°C: 7,3cst; Ponto de Fluidez: -45°C; Ponto de Fulgor: 190°C; Fornecido Em para Aplicacao Em Transmissoes Automaticas e Direcoes Hidraulicas, Acondicionamento Tambor Metalico. Tambor de 200 litros.	TB	15,0000	10.959,9967	164.399,9505	
14	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA OS SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E FREIOS SAE 20W/30 Oleo Lubrificante Automotivo; para Os Sistemas de Transmissao, Hidraulicos e Freios de Tratores e Equipamentos Agricolas; a Diesel; Sae 20w/30; Classificacao Api Gl-4; Mineral; Aditivos: Anticorrosivo, Antidesgastante, Antiespumante, Antiferrugem, Antioxidante,; Abaixador do Ponto de Fluidez, Modificador de Fricção e Agentes de Extrema-pressão; Atende a Recomendacao Caterpillar To-2 e Allison C-3, M.f. M1135, 1141 E1143, Ford M2c86 b e C, John Deere J20c; Oleo Lubrificante Com Registro e Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade. Tambor de 200 litros.	TB	6,0000	7.920,8500	47.525,1000	
15	REDUTOR DE NOX; (ARLA 32) CATALIZADOR DE VEICULOS AUTOMOTORES MOVIDO A DIESEL Redutor de Nox; (arla 32) Catalizador de Veiculos Automotores Movido a Diesel; Com Ureia(32,5% m), Bioreto (<0,3% m), Fosfato(<0,1 mg/kg;ppm), calcio (<0,1 mg/kg;ppm), ferro(<0,1 mg/kg;ppm); Cobre (<0,1 mg/kg;ppm), zinco(<0,1 mg/kg;ppm), cromo (<0,1 mg/kg;ppm), niquel(<0,1 mg/kg;ppm); Magnésio (<0,1 mg/kg;ppm) sodio(<0,1 mg/kg;ppm), potassio (<0,1 mg/kg;ppm), aluminio(<0,1 mg/kg;ppm); Alcalinidade Com Nh3 de 0,2% m; Refracao: 1,3829(aprox), massa Esp.de 1090kg/m3 Ambs a 20 graus (aprox); Redutor de Poluicao. tecnologia Scr(reducao Catalitica Seletiva); Iso 22241 e Nbr 14725, Empresa Autorizada Pela Anp para Exercicio Da Atividade; Em Embalagem Apropriada, Conforme Portaria Inmetro 139/2011 - Código: 3469. Galão de 20 litros.	GAL	100,0000	179,9667	17.996,6700	
16	GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA, NGLI 2, GRUPO MÚLTIPURPOSE, A BASE DE SABÃO DE LÍTIO Graxa lubrificante automotiva, NGLI 2, grupo múltipurpose, a base de sabão de lítio, óleos básicos parafínicos e aditivos antiferrugem e antioxidante, com alta resistência a água e ótima aderência, temperaturas de trabalho entre -10° C a +150° C aproximadamente. Aplicações: rolamentos, juntas universais, mancais, guias, chassis, cubos de rodas, correntes, roletes, articulações e uniões, em componentes diversos de maquinas, equipamentos agrícolas e automotiva. Tambor de 200 litros (170 kg).	TB	15,0000	6.305,0433	94.575,6495	