



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 5285/2023

Nº Licitação: 106

Modalidade: PREGÃO

Anexo I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
1	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA/CHAVE DE IMPACTO Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT. Freio instantâneo. Rotação reversível. Velocidade variável. 2 velocidades mecânicas. 21 níveis de ajuste de torque. Iluminação de trabalho. Mandril de aperto rápido. Especificações: Rotações por minuto - Alta: 0 - 2.100 - Baixa: 0 - 550. Impactos por minuto Alta: 0 - 31.500 - Baixa: 0 - 8.250. Capacidades - Metal: 13mm - Madeira: 76mm - Concreto: 16mm. Torque - Junta rígida: 130 N.m - Junta flexível: 65 N.m. Dimensões (C x L x A): 178 x 81 x 265mm Peso: 2,3Kg. Bateria: 18V. Itens Que Acompanham: Punho lateral, limitador de profundidade.	UN	1,0000	1.659,33	1.659,33
2	MOTOSERRA A BATERIA Interruptor principal com função de desligamento automático para economia de bateria e evitar inicialização acidental proporcionando maior segurança ao operador. Freio mecânico e freio elétrico para maior segurança do operador. Velocidade de corrente de 20 m/s para operações de corte rápidas e eficientes. Sistema Tool-less para ajuste do conjunto de corte sem o uso de ferramentas. As porcas estão fixas na tampa do sabre para evitar que se percam. Lubrificação automática e ajustável da bomba de óleo. Especificações: Motor: 18V + 18V = 36V. Potência: 1,1 Kw. Velocidade da corrente: 20 m/s. Sabre: 35 cm. Corrente: -Tipo 90 PX -Passo 3/8" -Calibre 1,1 mm. Capacidade tanque de óleo: 200 ml. Peso: 5,2 kg' 1 - com 2 baterias 18V (3,0Ah) , sabre, corrente e óleo. Itens Que Acompanham: Manual, sabre, corrente e protetor do sabre.	UN	1,0000	3.049,33	3.049,33
3	REFLETOR 3 níveis de iluminação. Maior proteção contra pó e água (IP65). Especificações: Iluminância Alto 3.800 lx. Médio 1.500 lx Baixo 800 lx. Fluxo de iluminação Alto 10.000 lm. Médio 4.000 lm Baixo 2.000 lm. Autonomia Alto 1,7 horas (Com bateria 6,0Ah) Médio 3,3 horas (Com bateria 6,0Ah) Baixo 6,7 horas (Com bateria 6,0Ah) Dimensões (CxLxA) 249 x 370 x 370 mm. Peso 5,7 kg (Peso sem Bateria).	UN	2,0000	3.372,00	6.744,00
4	LANTERNA Feixe de até 640 metros. Até 10 horas de trabalho com baterias de 6.0 Ah. 4 modos de iluminação. Cabeça giratória. Resistente à água e poeira com a tecnologia XPT. Especificações: Iluminância Alta: 71.000 lx Média: 51.000 lx Baixa: 520 lx. Fluxo de iluminação: 600 / 1.250 / 1.000 lm. Autonomia: 10 horas. Dimensões (C x L x A): 313 x 119 x 115 mm. Peso: 1.2 kg	UN	1,0000	1.282,67	1.282,67
5	SUPORTE Tripé para refletores. Especificações: Altura ajustável: 1,30 - 2 metros . Compatível com os modelos: DML809, DML811, ML003G, ML005G, ML009G.	UN	1,0000	1.482,33	1.482,33
6	KIT 2 BATERIAS + CARREGADOR + MALETA Bateria de íons de lítio. Com indicador de nível de carga. Alta autonomia de trabalho. Sem efeito memória. Recarga rápida. Resistente a quedas. Mantém carga ociosa por longo período. Especificações: compatível com o modelo: BL1850B. Voltagem: 18V. Amperagem: 5Ah. Capacidade de energia: 90Wh. CARREGADORES. Para baterias de lítio de 18 e 14.4V. Disponível nas voltagens 127 e 220V. Incompatível com as baterias BL1815G e similares. Tempo de recarga da bateria - 18V 5.0Ah: 110min) - 18V 4.0Ah: 90min - 18 e 14.4V 3.0Ah: 60min - 18 e 14.4V 2.0Ah: 45min - 18V 1.5Ah: 30min - 14.4 e 18V 1.3Ah: 30min. Especificações: modelo: DC18SD. Bivolt.	UN	5,0000	1.723,00	8.615,00

Valor Total do Processo: 22.832,67